

Lave-vaisselle

Définition du produit

Mode d'installation: **Encastrable**

Nombre de couverts: **13**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **45**

Nombre de programmes: **6**

Nombre de températures de lavage: **4**

Températures de lavage en °C: **70;60;55;45**

Classe énergétique: **A++**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Naturel**

Départ différé: **Départ fixe**

Durée maximum de départ différé en h: **12**

Ean code: **3660767941311**

Les Plus produits

> Classe A++A

Ce label est la garantie d'une efficacité de lavage et de séchage optimale, combinée à une consommation d'électricité réduite : 20 % d'économie supplémentaire par rapport à un modèle de classe A.

> Départ Différé 3-6-9-12 h.

Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

> AquaSafe

Sécurités anti-débordements et anti-fuites pour une plus grande sécurité d'usage.

Lave-vaisselle



Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de l'évolution du programme: **Leds**
Indicateur de fin de cycle: **Leds**
Afficheur digital du temps restant: **Non**
Élément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F):
Panier supérieur réglable:
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm):
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm):

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur et matériau du top: **Sans**
Couleur/Matériau du bandeau: **Noir**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Noir**
Matériau de la cuve: **Inox**
Filtre de fond de cuve: **1/2 inox**

Programmes

Trempage:
Optimisation du lavage: **Auto Programme**
Fonction Bio:
Programme rapide: **Oui**
Programme intensif: **Oui**
Programme délicat: **Non**
Programme verres: **Oui**
Lavage d'un seul panier: **Inf ou Sup**

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
885X635X625
Dimensions du produit nu HxLxP en mm:
815X600X550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:
Hauteur avec top (mm): **815**
Hauteur sans top (mm):
Réglage en hauteur mini-maxi en mm:
Poids brut (kg): **48**
Poids net (kg): **43**

Installation

Top: **Sans couvercle**
Plinthe réglable: **Non**
Réglage de la plinthe (mm):
Pieds réglables en hauteur: **Oui**
Pieds arrières réglables depuis l'avant:

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique:
Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **0.92**
Consommation d'eau (l): **10**
Consommation d'eau annuelle (l): **2800**
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **262**
Durée du programme de référence (min): **170**

Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **1800-1930**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du tuyau d'eau en cm: **150**
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): **150**
Température maxi d'admission de l'eau (°C): **25**